

ARTOSOL Pflegeset

für die Reinigung und Pflege von Fenstern und Türen

in 3 Versionen für alle gängigen Materialien

für weiße Kunststoffprofile für beschichtete Kunststoffprofile für Aluminium eloxiert und beschichtet

Reinigen der Profiloberflächen

Mit einem gut saugenden Tuch (Wolle, Baumwolle oder Papier) wird der Intensiv-Reiniger auf die zu reinigenden Oberflächen aufgetragen und nachträglich feucht abgewischt. Bei hartnäckiger Verschmutzung wird die Reinigung wiederholt. Industrie- und Autoabgase sowie Ölheizungsrückstände und allgemeine Haushaltsverschmutzungen lassen sich gründlich und schnell entfernen.

Warten der Dichtungen

Flügelfalzdichtungen und alle übrigen Gummidichtungen sollten ½-jährlich mit dem Dichtungs-Pflegemittel behandelt werden.

Verwenden Sie dafür ein gut saugendes Tuch. So bleiben die Dichtungen geschmeidig und feuchtigkeitsabweisend.

Warten der Beschläge

Ihre Fenster/Fenstertüren sind mit einem hochwertigen Drehkippbeschlag ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion dieses Beschlages dauerhaft erhalten bleibt, müssen ½ -jährlich die hier markierten beweglichen Beschlagteile geölt werden. Die sichtbaren Beschlagteile werden mit dem Beschlagespray kurz besprüht. Drücken Sie bitte nur ein- bis zweimal kurz auf den Sprühknopf. Die beweglichen Teile bleiben so leichtgängig und dauerhaft funktionsfähig.

